

附件 1:

烟气再循环风机膨胀节物资采购技术要求

Erp 物资编码: 2409990939

安装规格: 2268\*1660\*300mm (方形)

连接方式: 对焊式

接管材质 (烟道材质): Q355

接管厚度 (烟道厚度): 8mm

导流板材质: Q355

导流板厚度: 5mm

波纹管材质: 304 不锈钢

波纹管厚度: 1.5mm

轴向补偿量:  $\pm 40$ mm

工作温度: 400℃

波纹管与导流板之间塞硅酸铝保温棉进行填充。

Erp 物资编码: 2409990938

安装规格:  $\Phi 2400 \times 300$ mm (圆形)

连接方式: 法兰连接

接管材质 (烟道材质): Q355

接管厚度 (烟道厚度): 8mm

导流板材质: Q355

导流板厚度: 5mm

波纹管材质: 304 不锈钢

波纹管厚度: 1.5mm

轴向补偿量:  $\pm 40$ mm

工作温度: 400℃

波纹管与导流板之间塞硅酸铝保温棉进行填充。



本物资质保金额为物资总价的 10%，质保 1 年，在质保期间发生的因设备质

量问题导致膨胀节破损等情况，需求方有权扣除质保金，并将供货方拉入供货黑名单。

上述技术要求为物资到货后验收条款，供货方所提供物资需满足上述要求，物资验收合格后方可进行相关付款流程，否则需求方有权进行退货，供货方承担由此造成的一切后果。

张子叶

