

江西省交通投资集团杭长高速三清山收费站改造工程施工招标公告

1. 招标条件

本次招标项目江西省交通投资集团杭长高速三清山收费站改造工程（项目名称）（以下简称“本项目”）由江西省交通投资集团路网运营管理公司以《路网运营公司关于景德镇管理中心2024年高速公路养护计划的批复》（赣交投路网工程字（2024）14号）文批准，施工图设计已由江西省交通投资集团路网运营管理公司以《路网运营公司关于三清山收费站改造工程施工图设计及预算的批复》（赣交投路网工程字（2024）2号）文件批复。项目业主为江西省交通投资集团有限责任公司景德镇管理中心，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，招标人为江西省交通投资集团有限责任公司景德镇管理中心。资金已落实，项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

杭长高速公路三清山互通位于原景婺黄公路起点K1公里桩（原景婺黄高速K1+547=杭长高速K166+600），现收费站B、C匝道“X”型交叉，存在较大安全隐患，目前收费站到浙江行驶方向为封闭状态，对原互通B、C匝道进行改造加宽，经综合考虑，在平、纵面线形设计中设计线采用杭长高速公路的设计中线。设计方案将“X”型互通改造为A型单喇叭互通，须拼宽主线上跨桥，其主要工程量为：路基挖方1221m³，路基填方515m³，结构物台背回填1912m³，现浇砼边沟130m，急流槽37m，桥头护坡104m²，沥青砼路面880m²，级配碎石底基层930m²，波形钢板护栏1139m，Gr-A-4E 754m，Grd-Am-2E 323m，铝合金标志牌24块，K1+547白沙关分离立交拼宽桥65m，排水沟549m等。项目预算约705万元。

2.2 技术标准

本项目系杭长高速左幅路基加宽，根据本项目在杭长高速的功能和作用等因素，采用高速公路标准设计速度：主线100Km/h，匝道30Km/h。将现三清山互通改造为A型单喇叭互通，车辆自收费站驶向浙江方向汇入主线，高速左幅需拼宽4m。匝道：双向两车道通行匝道行车道宽3.5m，中间带宽度2m，硬路肩宽2.5m（含路缘带宽0.5m），土路肩宽0.75m。路面为沥青混凝土路面设计采用标准轴载100KN，按照双圆垂直均布荷载作用下的多层弹性连续体系理论，以设计弯沉值为路面整体刚度的设计指标。沥青混凝土路面设计使用年限15年。桥涵设计荷载：公路—I级。设计洪水频率：小桥桥涵及路基1/100。桥梁断面：与老桥上部拼接下部不连接，桥梁拓宽宽度与拓宽路基同宽。分离立交或通道满足最小净空

标准。

2.3 招标范围及标段划分

本次招标划分为 1 个标段，即 SFZ 标段，招标范围及主要工作内容详见附表 7。

2.4 计划工期

计划工期为 6 个月，计划开工日期：2024 年 6 月，缺陷责任期 2 年（具体开工日期以监理人通知的为准，缺陷责任期以标段实际交工日开始计算），保修期 5 年。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备的资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理和项目总工要求、其他要求等见附表 1 至附表 6，并具备相应的施工能力。

所有参与本项目的投标人须在江西省公共资源交易平台电子交易系统中开设账户，且添加身份类型“其他类型（投标人）”，否则，将无法参与本项目投标。

3.2 本次招标项目不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即关联企业组），不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，相关投标均无效。

3.4 在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.5 在国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 21 日（北京时间，下同）使用 CA 数字证书登录江西省公共资源交易平台电子交易系统（<https://ggzy.jiangxi.gov.cn/>）（以下简称“交易系统”），以“其他类型（投标人）”身份进入，在“交通非自动评审”业务管理模块中下载招标文件和相关资料。

4.2 用户类型获取方式及系统操作请参阅江西省公共资源交易平台首页“通知公告”栏中的《江西省交通运输厅关于优化提升交通项目招投标工作效能的通知》《省公共资源交易中心关于不见面开标系统启用注意事项的通知》。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将 不组织 进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 投标文件应为加密的、交易系统可识别格式的投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024年5月21日9时30分，投标人应于投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录交易系统，将加密的投标文件上传，投标文件到达交易系统的时间即为投标文件递交时间。逾期未完成上传或未按时到达交易系统或未按规定加密或未采用交易系统可识别格式的投标文件，交易系统将予以拒收。

5.3 本次招标采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到开标现场参与本次开标活动。投标人应在投标截止时间前进入江西省公共资源交易平台-交易集团不见面开标大厅（以下简称“不见面开标大厅”），否则无法进入后续的开标环节等因此引起的一切问题由投标人自行承担。不见面开标操作手册，请投标人至“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位-操作手册”下载。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江西省公共资源交易平台（<https://ggzy.jiangxi.gov.cn/>）、江西省交通运输厅（<http://jt.jiangxi.gov.cn>）、江西省国有企业采购交易服务平台（<https://www.jxgqcg.com/>）、江西省交通投资集团有限责任公司（<http://www.jxgsgl.com>）、江西省交通投资集团有限责任公司景德镇管理中心（<https://www.jxgsgl.com/jdzglzx/Index.shtml>）等网站发布，招标文件的关键内容同时在上述网站公开。

7. 联系方式

招标人：江西省交通投资集团有限责任公司景德镇管理中心

地址：江西省景德镇市浮梁县唐英大道甲1号景德镇管理中心

联系人：徐玉

电话：0791-86137053

招标代理机构：江西交投嘉特信招标咨询有限公司

地址：江西省南昌市红谷滩区洪州大道西999号

邮政编码：330000

联系人：王先生

电话：0791-86661055

电子邮件：ixitxzb1688@163.com

交易系统软件服务商名称：国泰新点软件股份有限公司

客服联系电话：400-998-0000

2024年4月29日

附表 1： 资格审查条件（资质最低要求）

标段	企业资质等级要求
SFZ	<p>投标人须同时满足下列①②项要求：</p> <p>①具备独立法人资格，持有有效的营业执照（或事业单位法人证书）和安全生产许可证；</p> <p>②同时具备交通运输行政主管部门颁发的公路养护作业路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质及交通安全设施养护资质。</p>

附表 2： 资格审查条件（财务最低要求）

标段	财务要求
SFZ	无

附表 3： 资格审查条件（业绩最低要求）

标段	业绩要求
SFZ	无

附表 4： 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求
<p>投标人应同时满足下列要求：</p> <p>①未被江西省交通运输厅及其上级单位取消在江西省内的投标资格或禁止进入江西省公路建设市场且处于有效期内。</p> <p>②在江西省交通运输厅发布的 2022 年全省高速公路建设市场信用评价结果中未被评为 D 级（当年未参与评价的按 B 级确定）。</p> <p>③最近 3 年（指 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布前一日，下同）内工程施工中不存在有重大工程质量事故或重、特大安全事故的情况。</p> <p>注：投标人信誉应同时符合交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定。</p>

附表 5： 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

标段	人员	数量	资格要求	在岗要求
SFZ	项目经理	1	具备 <u>公路工程相关专业</u> <u>中级及以上</u> 职称； <u>公路工程专业一级注册建造师</u> ；持有 <u>交通运输部主管部门或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书</u> ；年龄 <u>55</u> 周岁及以下。	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）
	项目总工	1	具备 <u>公路工程相关专业副高级及以上</u> 职称；持有 <u>交通运输部主管部门或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书</u> ；年龄 <u>55</u> 周岁及以下。	

附表 6： 资格审查条件（其他要求）

标段	其他要求
SFZ	无

附表 7: 标段划分及主要工程数量一览表

标段	项目地点	主要工程内容	主要工程数量
SFZ	杭长高速三 清山收费站	对原互通 B、C 匝道进行改造加宽, 经综合考虑, 在平、纵面线形设计中设计线采用杭长高速公路的设计中线。设计方案将“X”型互通改造为 A 型单喇叭互通, 须拼宽主线上跨桥	主要工程量有: 路基挖方 1221m ³ , 路基填方 515m ³ , 结构物台背回填 1912m ³ , 现浇砼边沟 130m, 急流槽 37m, 桥头护坡 104m ² , 沥青砼路面 880m ² , 级配碎石底基层 930m ² , K1+547 白沙关分离立交拼宽桥 65m, 排水沟 549m, 波形钢板护栏 1139m, Gr-A-4E 754m, Grd-Am-2E 323m, 铝合金标志牌 24 块等。