

#7、#8机组构建筑物标识牌及楼层牌制作及安装项目

技术说明

一、工程项目内容、范围

为提升我厂区形象，根据达标专家提出的有关要求，#7、#8 机组构建筑物需增加建筑标识牌及楼层牌，标识牌整体采用不锈钢铜字，其尺寸大小根据每栋构建筑物的体型进行设计。

具体施工内容如下：

序号	标识牌名称	施工工艺及质量要求
1	主厂房	单个字体长 200cm，宽按照比例，厚 8CM。不锈钢铜字，36 米高（安装高度）。
2	集控楼	单个字体长 60cm，宽按照比例，厚 5CM。不锈钢铜字，26 米高（安装高度）。
3	检修综合楼	单个字体长 45cm，宽按照比例，厚 5CM。不锈钢铜字，26 米高（安装高度）。
4	#7 机烟气再循环变频室	单个字体长 45cm，宽按照比例，厚 5CM。不锈钢铜字，5 米高（安装高度）。
5	#8 机烟气再循环变频室	单个字体长 45cm，宽按照比例，厚 5CM。不锈钢铜字，5 米高（安装高度）。
6	重车衡值班室	单个字体长 45cm，宽按照比例，厚 5CM。不锈钢铜字，5 米高（安装高度）。
7	轻车衡值班室	单个字体长 45cm，宽按照比例，厚 5CM。不锈钢铜字，3 米高（安装高度）。
8	原灰库	单个字体长 45cm，宽按照比例，厚 5CM。不锈钢铜字，15 米高（安装高度）。
9	粗灰库	单个字体长 45cm，宽按照比例，厚 5CM。不锈钢铜字，15 米高（安装高度）。
10	细灰库	单个字体长 45cm，宽按照比例，厚 5CM。不锈钢铜字，15 米高（安装高度）。
11	供气中心	单个字体长 45cm，宽按照比例，厚 5CM。不锈钢铜字，15 米高（安装高度）。
12	网络保护小室	单个字体长 45cm，宽按照比例，厚 5CM。不锈钢铜字，26 米高（安装高度）。



13	0号转运站	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,26米高(安装高度)。
14	0号转运站(二期)	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,26米高(安装高度)。
15	01号转运站	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,26米高(安装高度)。
16	02号转运站	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,26米高(安装高度)。
17	1号转运站	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,15米高(安装高度)。
18	2号转运站	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,26米高(安装高度)。
19	3号转运站	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,28米高(安装高度)。
20	0号输煤皮带栈桥	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,21米高(安装高度)。
21	01A号输煤皮带栈桥	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,21米高(安装高度)。
22	02A号输煤皮带栈桥	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,21米高(安装高度)。
23	2号输煤皮带栈桥	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,21米高(安装高度)。
24	4号输煤皮带栈桥	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,18米高(安装高度)。
25	5号输煤皮带栈桥	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,48米高(安装高度)。
26	推煤机库	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,18米高(安装高度)。
27	入厂煤采样间	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,26米高(安装高度)。
28	1号采光室	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,12米高(安装高度)。
29	2号采光室	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,18米高(安装高度)。
30	碎煤机室	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,26米高(安装高度)。
31	入炉煤采样间	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,26米高(安装高度)。
32	汽车卸煤沟	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,13米高(安装高度)。
33	条形封闭煤场	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,36米高(安装高度)。



34	翻车机室配电间及控制室	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 13 米高 (安装高度)。
35	翻车机室	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
36	锅炉补给水车间	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
37	工业废水处理站	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 13 米高 (安装高度)。
38	旁流过滤车间	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
39	煤管楼	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
40	危险品库	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
41	循环水泵房	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
42	综合水泵房	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 13 米高 (安装高度)。
43	加药间及污泥脱水间	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
44	烟囱	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
45	7 号脱硫浆液循环泵房	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。
46	8 号脱硫浆液循环泵房	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。
47	输煤脱硫综合楼	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。
48	石灰石卸料间	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 15 米高 (安装高度)。
49	尿素溶解车间	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
50	尿素水解车间	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 12 米高 (安装高度)。
51	生活污水处理站	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 5 米高 (安装高度)。
52	高密度沉淀池	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 5 米高 (安装高度)。
53	生活水池、复用水池	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 5 米高 (安装高度)。
54	脱硫废水处理站	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 15 米高 (安装高度)。



55	油污水处理站	单个字体长 45cm，宽按照比例，厚 5CM。不锈钢铜字，5 米高（安装高度）。
56	男卫生间	高 10cm，宽按照比例，厚 3cm。亚克力板，2 米高（安装高度）。
57	女卫生间	高 10cm，宽按照比例，厚 3cm。亚克力板，2 米高（安装高度）。
58	楼层牌	圆形，直径 30CM，不锈钢板。
59	赣能股份（综合楼二楼）	单个字体长 100cm，宽按照比例，厚 5CM。不锈钢铜字，12 米高（安装高度），原字与 LOGO 拆除。

备注：以上施工内容均含制作及安装，投标方需根据每栋构建筑物情况进行二次设计，并提供样板给招标方确定后方可施工。

二、主要技术要求

2.1 材质要求：构建筑物标识牌整体采用不锈钢铜字精工制作，不锈钢铜字采用精工焊接，字的笔画轮廓受力点都焊接角码（安装码），其中字与字间距需按比例调节，字与墙面的高度根据墙面的上下比例进行调节安装。

2.2 安装在砖墙或混凝土墙面时，进行打钻安装，然后用螺丝（六角）进行固定。

2.3 安装在彩钢瓦墙面时，采用钻孔进行安装，然后用锚钉进行固定。

2.4 每栋建筑物标识牌（不锈钢铜字）安装完后，需检查每个字与墙面的接触点（受力点）是否全部安装完成，必须确保每个字与墙面的接触点安装牢固。

2.5 每栋建筑标识牌安装完成后，需保证字的表面干净、整洁等。

2.6 现场安装均涉及到高空作业，高空作业时，安全带在使用前应进行检查，作业人员的安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。

2.7 如遇现场电缆电气、设备设施、管道阻碍工程施工，投标方必须事先请示招标方同意，确定保护隔离措施、施工方案后方可进行施工，并按照相关验收标准和程序通知招标方进行验收。电缆电气、设备设施及建筑物的保护隔离属于投标方负责范围。

2.8 构建筑物所有标识牌安装须牢固，投标方必须根据现场实际情况采用相应措施对字体的安装进行加固，保证 15 年以上不掉落，且字体不掉色。



三、施工现场管理

3.1 服从招标方在工作现场的统一管理。贯彻国家有关安全生产政策和安全法规，增强施工人员安全法规观念，严格执行国家现有的建筑规范、规程要求，遵守业主的规章制度，对本项目范围内的施工项目进行认真组织，精心施工。

3.2 每道工序施工完成后，须由招标方现场确认其质量符合要求后，方可进行下道工序的施工，工程质量达不到招标方规定维护标准，由投标方负责返工，直至达到标准，且承担由此给招标方造成的一切损失及返工费用。

3.3 该项目投标方需提前了解现场情况，并有相应能力的技术人员编制三措两案，经招标方评审后进行实施，且需配备相应的安全监护人员。

3.4 施工及验收应严格执行国家现行的有关施工验收规范。施工中因故需变更设计，必须事先通知建设单位，征得项目负责人的同意，并以建设单位签字确认的变更通知单为准进行变更。

3.5 投标方应针对本项目编制详细的施工组织措施，投标方根据不同阶段配备足够管理力量、技术力量和劳动力，确保项目施工工作的安全、进度和质量目标得以实现。

工期要求：45 个日历天。具体工程量详见附件 1。

四、安健环目标

- (1) 不发生人身轻伤及以上事故；
- (2) 不发生群伤事故；
- (3) 不发生垮（坍）塌事故；
- (4) 不发生火灾、爆炸事故；
- (5) 不发生一般及以上设备事故（含施工机械事故）；
- (6) 不发生负主要责任的生产性交通事故；
- (7) 不发生环境污染事故；
- (8) 不发生严重集体违章事件
- (9) 对社会造成较大影响的事件
- (10) 不发生违反《劳动合同法》有关规定的事件；
- (11) 实现“零事故、零伤害、零污染”创建一流安全文明施工现场。



五、文明施工目标

为创建文明施工现场，保持施工现场规范化、标准化、无污染化，达到标准化、精细化管理：

(1) 人员着装、安全帽、安全带等配置要符合规范、统一；

(2) 现场平面布置、定制管理合理、美观、统一；

(3) 现场各类标识、标志牌、施工资料、宣传标语等规范、标准、统一、美观；

(5) 现场安全健康防护装备、安全设施、安全围栏等要符合标准，规范、统一、美观；

(6) 施工现场做到“工完、料尽、场地清”。

六、投标方承诺

6.1 服从招标方管理、接受招标方相关考核

6.2 服从招标方管理、接受招标方相关考核。

6.3 满足安健环目标、质量目标、进度目标、文明施工目标。

6.4 本工程保质期内，对于保修范围内的项目，投标方在接到修理通知之日后 24 小时内立即派人修理。如投标方不在约定期限内派人修理，招标方可委托他人修理，其保修费用从质量保修金内扣除。

6.5 项目工程完工后，投标方必须保证项目质量优良，不存在质量安全隐患。

6.6 发生需紧急抢修的事件，投标方接到通知后，保证在 24 小时内到达现场进行抢修。非投标方施工质量引起的事件，抢修费用由招标方承担。

6.7 在规定的合理使用期限内，投标方确保项目的质量。

6.8 投标方应针对本项目编制详细的施工组织措施，投标方根据不同阶段配备足够管理力量、技术力量和劳动力，确保项目施工工作的安全、进度和质量目标得以实现，如投标方在管理方面、安全、技术力量、施工质量、进度等方面确实无法达到招标方要求，招标方有权另行委托第三方进行实施，相应产生的费用在合同范围内进行扣除，且招标方有权终止投标方施工或解除合同。

附件 1：具体工程量



工程量清单汇总表

序号	标识牌名称	单位	数量	施工工艺及质量要求
1	主厂房	个	1	单个字体长 200cm, 宽按照比例, 厚 8CM。不锈钢铜字, 36 米高 (安装高度)。
2	集控楼	个	1	单个字体长 60cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。
3	检修综合楼	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。
4	#7 机烟气再循环变频室	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 5 米高 (安装高度)。
5	#8 机烟气再循环变频室	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 5 米高 (安装高度)。
6	重车衡值班室	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 5 米高 (安装高度)。
7	轻车衡值班室	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 3 米高 (安装高度)。
8	原灰库	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 15 米高 (安装高度)。
9	粗灰库	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 15 米高 (安装高度)。
10	细灰库	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 15 米高 (安装高度)。
11	供气中心	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 15 米高 (安装高度)。
12	网络保护小室	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。
13	0 号转运站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。
14	0 号转运站 (二期)	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。
15	01 号转运站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。
16	02 号转运站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。
17	1 号转运站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 15 米高 (安装高度)。
18	2 号转运站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。



19	3号转运站	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,28米高(安装高度)。
20	0号输煤皮带栈桥	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,21米高(安装高度)。
21	01A号输煤皮带栈桥	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,21米高(安装高度)。
22	02A号输煤皮带栈桥	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,21米高(安装高度)。
23	2号输煤皮带栈桥	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,21米高(安装高度)。
24	4号输煤皮带栈桥	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,18米高(安装高度)。
25	5号输煤皮带栈桥	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,48米高(安装高度)。
26	推煤机库	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,18米高(安装高度)。
27	入厂煤采样间	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,26米高(安装高度)。
28	1号采光室	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,12米高(安装高度)。
29	2号采光室	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,18米高(安装高度)。
30	碎煤机室	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,26米高(安装高度)。
31	入炉煤采样间	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,26米高(安装高度)。
32	汽车卸煤沟	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,13米高(安装高度)。
33	条形封闭煤场	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,36米高(安装高度)。
34	翻车机室 配电间及 控制室	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,13米高(安装高度)。
35	翻车机室	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,16米高(安装高度)。
36	锅炉补给水车间	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,16米高(安装高度)。
37	工业废水处理站	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,13米高(安装高度)。
38	旁流过滤车间	个	1	单个字体长45cm,宽按照比例,厚5CM。不锈钢铜字,16米高(安装高度)。



39	煤管楼	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
40	危险品库	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
41	循环水泵房	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
42	综合水泵房	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 13 米高 (安装高度)。
43	加药间及污泥脱水间	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
44	烟囱	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
45	7号脱硫浆液循环泵房	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。
46	8号脱硫浆液循环泵房	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。
47	输煤脱硫综合楼	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。
48	石灰石卸料间	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 15 米高 (安装高度)。
49	尿素溶解车间	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 16 米高 (安装高度)。
50	尿素水解车间	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 12 米高 (安装高度)。
51	生活污水处理站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 5 米高 (安装高度)。
52	高密度沉淀池	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 5 米高 (安装高度)。
53	生活水池、复用水池	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 5 米高 (安装高度)。
54	脱硫废水处理站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 15 米高 (安装高度)。
55	油污水处理站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 5 米高 (安装高度)。
56	男卫生间	个	1	高 10cm, 宽按照比例, 厚 3cm。亚克力板, 2 米高 (安装高度)。
57	女卫生间	个	1	高 10cm, 宽按照比例, 厚 3cm。亚克力板, 2 米高 (安装高度)。
58	楼层牌	个	56	圆形, 直径 30CM, 不锈钢板。



59	赣能股份 (综合楼 二楼)	个	1	单个字体长 100cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 12 米高 (安装高度), 原字与 LOGO 拆除。
----	---------------------	---	---	--

备注: 以上施工内容均含制作及安装, 投标方需根据每栋构建筑物情况进行二次设计, 并提供样板给招标方确定后方可施工。

工程量清单汇总表

序号	标识牌名称	单位	数量	施工工艺及质量要求	单价材料元	安装价格	字数	材料合价
1	主厂房	个	1	单个字体长 200cm, 宽按照比例, 厚 8CM. 不锈钢铜字, 36 米高 (安装高度)。	1950.00	18500.00	3.00	6363.89
2	条形封闭煤场	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 36 米高 (安装高度)。	275.00		6.00	2677.78
3	5 号输煤皮带栈桥	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 48 米高 (安装高度)。	275.00		8.00	2200.00
4	集控楼	个	1	单个字体长 60cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。	370.00		3.00	1110.00
5	检修综合楼	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。	275.00		5.00	1375.00
6	网络保护小室	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。	275.00		6.00	1650.00
7	0 号转运站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。	275.00		5.00	1375.00
8	0 号转运站 (二期)	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。	275.00		9.00	2475.00
9	01 号转运站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。	275.00		5.00	1375.00
10	02 号转运站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。	275.00		5.00	1375.00
11	2 号转运站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。	275.00		5.00	1375.00
12	入厂煤采样间	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。	275.00		6.00	1650.00
13	7 号脱硫浆液循环泵房	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。	275.00		10.00	2750.00
14	8 号脱硫浆液循环泵房	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。	275.00		10.00	2750.00
15	输煤脱硫综合楼	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。	275.00		7.00	1925.00
16	碎煤机室	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。	275.00		4.00	1100.00
17	入炉煤采样间	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 26 米高 (安装高度)。	275.00		6.00	1650.00
18	3 号转运站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 28 米高 (安装高度)。	275.00		5.00	1375.00
19	0 号输煤皮带栈桥	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 21 米高 (安装高度)。	275.00	8.00	2200.00	
20	01A 号输煤皮带栈桥	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 21 米高 (安装高度)。	275.00	8.00	2200.00	
21	02A 号输煤皮带栈桥	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 21 米高 (安装高度)。	275.00	8.00	2200.00	
22	2 号输煤皮带栈桥	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 21 米高 (安装高度)。	275.00	8.00	2200.00	
23	4 号输煤皮带栈桥	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 18 米高 (安装高度)。	275.00	8.00	2200.00	
24	推煤机库	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 18 米高 (安装高度)。	275.00	4.00	1100.00	
25	2 号采光室	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 18 米高 (安装高度)。	275.00	5.00	1375.00	
26	1 号转运站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 15 米高 (安装高度)。	275.00	5.00	1375.00	
27	原灰库	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 15 米高 (安装高度)。	275.00	3.00	825.00	
28	粗灰库	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 15 米高 (安装高度)。	275.00	3.00	825.00	

江彬

工程量清单汇总表

序号	标识牌名称	单位	数量	施工工艺及质量要求	单价材料元	安装价格	字数	材料合价	
29	细灰库	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00	19000.00	3.00	825.00	
30	供气中心	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		4.00	1100.00	
31	1号采光室	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		5.00	1375.00	
32	汽车卸煤沟	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		5.00	1375.00	
33	翻车机室配电间及控制室	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		11.00	3025.00	
34	翻车机室	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		4.00	1100.00	
35	锅炉补给水车间	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		7.00	1925.00	
36	工业废水处理站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		7.00	1925.00	
37	旁流过滤车间	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		6.00	1650.00	
38	煤管楼	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		3.00	825.00	
39	危险品库	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		4.00	1100.00	
40	循环水泵房	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		5.00	1375.00	
41	综合水泵房	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		5.00	1375.00	
42	加药间及污泥脱水间	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		9.00	2475.00	
43	烟囱	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		2.00	550.00	
44	石灰石卸料间	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		6.00	1650.00	
45	尿素溶解车间	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		6.00	1650.00	
46	尿素水解车间	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		6.00	1650.00	
47	#7 机烟气再循环变频器	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00		3500.00	10.00	2750.00
48	#8 机烟气再循环变频器	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00			10.00	2750.00
49	重车衡值班室	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00	6.00		1650.00	
50	轻车衡值班室	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00	6.00		1650.00	
51	生活污水处理站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00	7.00		1925.00	
52	高密度沉淀池	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00	6.00		1650.00	
53	生活水池、复用水池	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00	8.00		2200.00	
54	脱硫废水处理站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00	7.00		1925.00	
55	油污水处理站	个	1	单个字体长 45cm, 宽按照比例, 厚 5CM。不锈钢铜字, 米高(安装高度)。	275.00	6.00		1650.00	

江光

工程量清单汇总表

序号	标识牌名称	单位	数量	施工工艺及质量要求	单价材料元	安装价格	字数	材料合价
56	男卫生间	个	1	高 10cm, 宽按照比例, 厚 3cm. 亚克力板, 2 米高 (安装高度)。	65.00		4.00	260.00
57	女卫生间	个	1	高 10cm, 宽按照比例, 厚 3cm. 亚克力板, 2 米高 (安装高度)。	65.00		4.00	260.00
58	楼层牌	个	56	圆形, 直径 30CM, 不锈钢板。	80-90左右/个	没有厚度没有安装要求	56.00	5040.00
59	赣能股份 (综合楼二楼)	个	1	单个字体长 100cm, 宽按照比例, 厚 5CM. 不锈钢铜字, 12 米高 (安装高度), 原字与 LOGO 拆除。	800-900元	全部拆完所有的字	9.00	8100.00
合计 (安装费+字数合计)								152811.67
备注: 以上施工内容均含制作及安装, 投标方需根据每栋构建筑物情况进行二次设计, 并提供样板给招标方确定后方可施工。								

于
江